



### Accesorios



### Accesorios para Ósmosis Inversa

Pentair ofrece una amplia gama de bombas y componentes de calidad superior y excelente servicio para satisfacer sus necesidades. Ideales para aplicaciones de ósmosis inversa residenciales, industria y tratamiento de agua.

Código	Descripción	Presión		Flujo		Amperaje
		Psi	Bar	GPM	LPM	
601732	Bomba Gold Series 8075-111-313 para O.I. 50 GPD. Bypass de 3/8". Conexión FPT. 24V.	20	1.4	0.19	0.75	0.38
		40	2.8	0.14	0.56	0.49
		60	4.1	0.13	0.51	0.58
		90	6.2	0.09	0.37	0.70
601733	Bomba Gold Series 8075-142-313 para O.I. 100 GPD. Bypass de 3/8". Conexión FPT. 24V. Certificación NSF.	20	1.4	0.33	1.26	0.43
		40	2.8	0.28	1.07	0.59
		60	4.1	0.25	0.06	0.69
		90	6.2	0.16	0.63	0.93
601734	Bomba 8005-992-890 para O.I. hasta 150 GPD. Diafragma de Santopreno. Bypass interno hembra 3/8"-18 NPT. 24V. Certificación NSF.	40	2.8	0.51	1.90	0.95
		80	5.5	0.41	1.60	1.40
		120	8.3	0.22	0.80	1.68
601737	Bomba Shurflo 2088-592-054 Diafragma de Santopreno. Puertos conexión hembra NPT. 115V. Certificación NSF.	10	0.7	2.53	9.60	-
		20	1.4	2.30	8.70	-
		30	2.1	2.08	7.90	-
		40	2.8	1.83	6.90	-
601739	Bomba ShurFlo 2088-474-144 Diafragma y válvula de Santopreno. Puertos conexión macho 1/2"-14* NPT. 24V. * Los puertos de rosca requieren adaptadores giratorios Shurflo.	10	0.7	2.80	10.60	2.14
		20	1.4	2.25	8.50	2.63
		30	2.1	1.75	6.60	2.73
		40	2.8	1.25	4.70	2.71
601744	Bomba ShurFlo 2088-443-144 Diafragma y válvula de Santopreno. Puertos conexión macho 1/2"-14* NPT. 12V. * Los puertos de rosca requieren adaptadores giratorios Shurflo.	10	0.7	2.80	10.60	5.80
		20	1.4	2.50	9.50	7.00
		30	2.1	2.30	8.70	8.00
		40	2.8	2.00	7.60	9.10

Accesorios	
Código	Descripción
601741	Transformador para Bomba para Ósmosis Inversa 50 GPD
601742	Switch de Presión para Bombas para Ósmosis Inversa Residencial