



Hydros 3



Interruptor Agua Limpia Aquex®

El interruptor de nivel Hydros 3 de Aquex®, se utiliza para aplicaciones de llenado-vaciado de tinacos y sistemas donde facilitará el control automático de bombas, válvulas electromecánicas, alarmas, etc. Diseñado y fabricado en polipropileno para mantener una excelente hermeticidad.

Modelo	Ciclos de Operación	Ángulo de Operación	Temperatura de Operación	Protección	Cable	Amperaje
HYDROS/3	100.000	45°	60°C	IP68	3 m	15 A



SM25NO / SM25NC

Interruptor Aguas Negras Myers®

Los interruptores de nivel SM25NO y SM25NC se utilizan para el control de bombas de agua negras en aplicaciones de vaciado-llenado de cárcamos. Cable de 15 ft.



Funcionamiento

SM25NO

Los contactos están abiertos (o apagado) en posición colgante.

A medida que el flotador se eleva 1" (5°) sobre la horizontal, los contactos se cierran y accionan (encienden) el equipo. Este flotador se utiliza para la aplicación de vaciado.

SM25NC

Los contactos están cerrados (o encendidos) en la posición de suspensión.

A medida que el flotador se eleva 1" (5°) encima de la horizontal, los contactos se abren y accionan (apagan) el equipo.

Este flotador se utiliza generalmente en aplicaciones de llenado.

Modelo	Voltaje	Amperaje
SM25NO	115V	10 A
SM25NC	230V	5 A

Temperatura mínima: 0°C

Temperatura máxima: 88°C